

RÖFIX P50

Armirna mreža



Področja uporabe: Kvalitetna alkalno odporna mreža iz steklenih vlaken za vlaganje v armirno malto RÖFIX. Sestavni del RÖFIX toplotnoizolacijskih sistemov.


Visoko kvalitetna armirna mreža za sanirne izravnalne mase v zunanjih in notranjih področjih.

Osnova materiala: ● Steklена mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Lastnosti:

- Odporen proti alkalijam
- Dober oprijem ometa
- Brez PVC-ja
- Fiksen
- Brez mehčal

Izvedba:



Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Izvedba: Stekleno mrežo vtisnemo v lepilni sloj. Na stikih mreže prekrivanje najmanj 10 cm. Z gladilko celotno površino zagladiti. Po potrebi ravno in gladko razvlečemo z letvijo. Steklена mrežica naj se nahaja pod površino in naj bo popolnoma prekrita. Tkivni odboji morajo biti 10cm prekriti. K temu služijo črni obrobni traki kot oznaka prekritev. Odprtine stavb (vrata, okna) je potrebno diagonalnega armirati s pomočjo armirnega traka (mere min. 20x40cm). Armirne trakove je treba nanesti pred nadaljno obdelavo površine. Če je tkivo vrezano, npr. v predelu ogrodnih zasidranj, se mora na vrezu položiti dodaten tkivni trak

Napotki za odstranjevanje: Mrežo je treba zaščititi pred mahinskimi poškodbami (ostrganje prevleke z lopatico ali gladilko).


Varnostna opozorila: Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Napotki za embalaranje: V reciklažni PE-foliji

skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).
rok uporabe: najmanj 12 mesecev

Tehnični podatki:

Številka artikla	111402	142034	111403
Info		33/30	
Način pakiranja			
Količina po enoti	50 m ² /EN	50 m ² /EN	
Dolžina	5.000 cm	5.000 cm	
Širina	100 cm	100 cm	
Barva	Oranžna		
Poraba	ca. 1,1 tm/m ²	ca. 1,1 tm/m ²	
Širina zanke	4 x 4 mm	3,5 x 3,5 mm	4 x 4 mm
Trdnost pri raztrgu	> 2.000 N/50mm		
Raztezek pri pretrgu	ca. 2 %/50mm		
Specifična teža	> 0,145 kg/m ²		
Specifična teža	> 0,12 kg/m ²		
Atest	ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078 (ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004)		



RÖFIX P50

Armirna mreža



splošna navodila:

S temi navodili so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Napotki in podatki v tem katalogu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in izkušnjam.

Navedbe v tem katalogu nas pravno ne obvezujejo.

Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta.

Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Aktualizirana tehnična navodila najdete na internetni strani www.roefix.com oziroma jih lahko zahtevate pri nacionalni enoti.

Podrobne varnostne informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.